

# A06



**CORPO:** Em chapa de aço fosfatizada. **REFLETOR:** Parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza. **ALETAS:** Parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza.

Avaliação: Ainda Não Avaliado


[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Fabricante: [Abalux](#)

## Descrição

CÓDIGO	L1	A	B	C	BICHO
A06	4X1611520	617	617	617	600 X 600

Instalação em forma de grelha, madeira, PVC ou modulares de 1250 X 625 ou 625 X 625, com perfil "T" leve, jateado ou suprafine. Demais, sob consulta.



### Rendimento

Fluxo	4.200 lm	
Ruminação	300 lx	500 lx
Profundidade	23 m   30 m   35 m   50 m	
Área	Número de lâmpadas	
10 m²	1,2   1,9   2,8   3,2	
20 m²	2,9   3,2   4,8   5,3	
30 m²	4,0   4,4   6,7   7,3	
40 m²	5,1   5,6   8,0   8,3	
50 m²	6,3   6,7   10,4   11,2	



Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	10
R.C.				
Fator de Utilização (%)				
0	84	84	84	81
1	77	75	74	72
2	70	66	63	62
3	63	59	55	54
4	57	53	49	48
5	52	47	44	43
6	48	43	39	38
7	44	39	35	34
8	41	36	32	30
9	38	33	29	28
10	35	30	27	26

ACL: Com difusor em poliestireno leitoso    ACT: Com difusor em poliestireno transparente    AT: Alojamento para transformador  
 BC: Cor branca    D: Difusor em poliestireno texturizado    E: Embutido    FM: Fundo móvel    INC: Lâmpada Incandescente  
 L1: Modelo 1 de lâmpada    L2: Modelo 2 de lâmpada    LEDA: Lâmp. de ângulo    LEDB: Lâmp. cor azul    LEDW: Lâmp. cor branca  
 M: Molde VDS    MB: Cor bege    ML: Alumínio Micro    MW: Cor marrom    P: Pendente  
 P: 1/8 e 1/4: Tamanho Pequeno, Médio e Grande    PR: Cor prata    PFT: Primeira em preto fosco    R: Com recuperador    S: Sobrepor  
 T: Com tela de proteção    V: Com difusor em vidro    VDS: Com vigia    VJ: Com vidro jateado    VJC: Com vidro jateado central