

A - Fluorescente Tubular T8/T10 : A16

A16



CORPO: Em chapa de aço fosfatizada. REFLETOR: Facetado em alumínio anodizado com 99,85% de pureza.

Avaliação: Ainda Não Avaliado


[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Fabricante: [Abalux](#)


Descrição

CÓDIGO	L1	A	B	C	RECHO
A16*	2x16x1020	260	47	633	243 X 617
A16	2x12x960	260	47	1243	243 X 1227
A309	2x110	338	62	2493	315 X 2437

* Instalação somente em forros de gesso, madeira e pvc.
 Instalação somente em forro de concreto, gesso, madeira e pvc. Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou molduras de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfil "T", "T" leve, javelin ou supratrife. Demais, sob consulta.



Rendimento



Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	0
ICU	Fator de Instalação (%)			
0	100	100	96	96
1	87	84	81	84
2	76	71	66	73
3	67	61	56	65
4	60	53	48	58
5	54	47	42	52
6	49	42	37	46
7	45	38	33	42
8	41	34	30	38
9	38	31	27	35
10	35	29	25	34

ACL Com difusor em poliestireno leitoso ACT Com difusor em poliestireno transparente AT Alojamento para transformador
 BC Cor branca D Difusor em policarbonato texturizado E Embutir FM Fundo móvel INC Lâmpada Incandescente
 L1 Modelo 1 de lâmpada L2 Modelo 2 de lâmpada LEDA Led cor âmbar LEDB Led cor azul LEDW Led cor branco
 M Molé V95 MB Cor baga MI Alumínio Misc MW Cor marrom P Pendente
 P, M e G Tamanho Pequeno, Médio e Grande PC Cor prata PT Primeira em preto fosco R Com recuperador S Soquete
 T Com tela de proteção V Com difusor em vidro V02 Com vigia VJ Com vidro jateado VJC Com vidro jateado central