

A - Fluorescente Tubular T8/T10 : A618

A618



CORPO: Em chapa de aço fosfatizada. REFLETOR: Facetado em chapa de aço fosfatizada

Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Fabricante: [Abalux](#)

Descrição

CÓDIGO	L1	A	B	C	NICHO
A617	2x16/1820	250	60	850	228 X 634
A618	2x32/2640	250	60	1260	228 X 1235

Instalação somente em forros de gesso, madeira ou pvc.
Albasano rendimento: 90%.


Rendimento

Fluxo	4.700 lm
Luminância	300 lx 500 lx
Fluxo útil	25 m ² 30 m ² 25 m ² 30 m ²
Área	Número de Luminárias
10 m ²	15 12 24 29
20 m ²	24 28 41 46
30 m ²	34 38 56 63
40 m ²	42 47 70 78
50 m ²	51 56 83 93

Transversal - Longitudinal

Teto (%)	70	50	30	10
Parede (%)	50 30 10 50 30 10 50 30 10 0			
CRISO (%)	20 20 20 20 10 0			
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	100 100 100 100 100 96 96 96 90			
1	91 87 83 87 84 81 83 81 78 74			
2	78 72 67 75 70 65 72 68 64 60			
3	68 61 55 65 59 54 63 57 53 50			
4	60 52 46 58 51 45 55 50 45 42			
5	53 45 39 51 44 39 50 43 38 36			
6	48 40 34 46 39 34 45 38 33 31			
7	43 35 30 42 35 30 41 34 29 27			
8	39 32 27 38 31 26 37 31 26 24			
9	36 29 24 35 28 24 34 28 24 22			
10	33 26 21 32 26 21 31 25 21 20			

ACL Com difusor em poliestireno leitoso ACT Com difusor em poliestireno transparente AT Alojamento para transformador
 BC Cor branca D Difusor em policarbonato texturizado E Embutir FM Fundo móvel INC Lâmpada Incandescente
 L1 Modelo 1 de Lâmpada L2 Modelo 2 de Lâmpada LEDL Led cor âmbar LEDB Led cor azul LEDW Led cor branca
 M Mofo VSD MB Cor bege ML Alumínio Miro MNY Cor mármore P Pendente
 P M e S Tamanho Pequeno Médio e Grande PR Cor prata PPT Pintura em preto fosco R Com recuperador S Sobrepor
 T Com tela de proteção V Com difusor em vidro VIG Com vigia VJ Com vidro jateado VJC Com vidro jateado central



CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL