

A625



CORPO: Em chapa de aço fosfatizada. **REFLETOR:** Parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza. **ALETAS:** Parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza seladas na parte superior.

Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Fabricante: [Abalux](#)

Descrição

CÓDIGO	L1	A	B	C	NICHO
A624	2X16/1B20	244	61	617	227 X 600
A624G	2X16/1B20	244	61	638	227 X 617
A625	2X20/2B40	244	61	1243	227 X 1227

A624 Instalação somente em forma modular.
A624G Instalação em forro de recorte, gesso, madeira e pvc.




CORTE TRANSVERSAL



CORTE LONGITUDINAL

Rendimento



Teto (m)	70	50	30	0			
Paredes (m)	50	30	10	50	30	10	0
Chão (m)	20	20	20	0			
RCR	Fator de Utilização (%)						
0	84	84	80	80	75	75	72
1	76	74	73	72	70	71	69
2	69	66	63	62	60	61	60
3	63	59	55	54	54	55	53
4	57	53	49	48	48	49	46
5	52	47	44	43	43	43	41
6	48	43	39	38	38	38	37
7	44	39	35	34	34	34	33
8	41	36	32	31	31	31	30
9	38	33	29	28	28	28	28
10	35	30	27	26	26	26	26

ACL: Com difusor em poliestireno leitoso ACT: Com difusor em poliestireno transparente AT: Alojamento para transformador
BC: Cor branca D: Difusor em polipropileno texturizado E: Embutir F: Fixação móvel HC: Lâmpada Incandescente
L1: Modelo 1 de lâmpada L2: Modelo 2 de lâmpada LEDA: Led cor âmbar LEDB: Led cor azul LEDW: Led cor branca
M: Mofo VPS: MS Cor bege M: Alumínio Mate M: Cor marrom P: Pendente
P, M e G: Tamanho Pequeno, Médio e Grande PR: Cor prata PT: Pintura em preto fosco R: Com recuperador S: Sobrapp
T: Com tela de proteção V: Com difusor em vidro VV: Com vigia VJ: Com vidro jateado VZ: Com vidro jateado central